

## Impermeabilizante Acrílico

### Descrição

Solução aquosa à base de resina acrílica de alto desempenho.

### Indicação de Uso

- Áreas externas e internas;
- Bases de cimento queimado, concreto, pedras naturais, blocos e telhas cerâmicas.

### Características Técnicas

- Fácil e rápida aplicação;
- Sela e prepara a superfície, preservando a aparência natural da base.

### Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre material pulverulento, superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

### Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Após abrir a embalagem, misturar levemente para perfeita homogeneização do produto;
- Proteger a solução do sol, vento e chuva.

### Aplicação do Produto

- Aplicar o mínimo de duas demãos de forma homogênea e uniforme com uso de **MOP DACAPO** ou rolo de lã baixa;
- Manter tempo mínimo entre demãos de 1 hora, podendo variar em função da temperatura ambiente e absorção da base;
- Para maiores informações, consulte o site [www.dacapo.com.br](http://www.dacapo.com.br).

### Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;



- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Fazer devida proteção do ambiente (piso, paredes, portas, janelas e demais superfícies) antes da aplicação do **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DACAPO** para inibir surgimento de manchas devido contato com o produto;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido absorção da base e condições climáticas do ambiente durante aplicação;

## Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.