

MASSA FINA DE CORREÇÃO

Descrição

MASSA FINA DE CORREÇÃO é uma argamassa polimérica a base de cimento Portland e aditivos especiais de altíssima qualidade, fabricada com matérias-primas selecionadas, indicada para regularização de baixas espessuras em pisos e paredes, em áreas internas e externas.

Indicação de Uso

- Paredes e pisos em área externa e interna;
- Para regularização em bases de reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, concreto, contrapiso, cerâmica, porcelanato e pedras;
- Residenciais e comerciais.

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, ceras, poeira ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Para base de material cimentício: aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO**.

Preparo do Produto

- Misture o conteúdo da **MASSA FINA DE CORREÇÃO** com água limpa conforme indicação da embalagem;
- Misturar mecanicamente até a completa homogeneização do produto;
- Para ocorrer a aditivação, é necessário a mistura ficar em repouso por 10 minutos;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.

Aplicação do Produto

- Aplique demãos finas do produto pressionando com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua, para preencher e corrigir irregularidades das superfícies em tratamento com até 3 mm de espessura e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;



- Entre as demãos, não precisa lixar, basta raspar com a espátula de aço para remover as rebarbas e varrer;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação da **MASSA FINA DE CORREÇÃO DACAPO** e do revestimento de acabamento;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- Use apenas em superfícies totalmente secas e sem possibilidades de infiltrações;
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, borracha, plástico, pisos vinílicos, fórmica, madeira, tintas, outras superfícies flexíveis, poeira, óleo, ceras, resinas, colas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência.
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.