

PRIMER SELADOR

Descrição

Complemento acrílico a base de solução aquosa de copolímero estireno-acrílico, usado para selar e uniformizar a absorção das superfícies e o rendimento dos materiais de Revestimentos Dacapo.

Indicação de Uso

- Áreas externas e internas;
- Bases de superfícies de concreto, contrapiso, reboco, gesso, gesso acartonado e placa cimentícia.

Características Técnicas

- Sela a superfície deixando a absorção uniforme;
- Aumenta o rendimento do revestimento.

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre material pulverulento, superfícies betuminosas, gorduras, ceras, poeira ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

Para base de material cimentício (reboco e concreto): aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;

Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Misturar levemente até a completa homogeneização do produto;
- Proteger do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.

Aplicação do Produto

- Aplique com rolo de lã, pincel ou trincha de forma regular e contínua;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.



Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base tratada.

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.