

EXTRATO DA TERRA

Descrição

O EXTRATO DA TERRA DACAPO é um material de composição mineral à base de emulsão acrílica com adição rejeitos reciclados de minério de ferro, criado com a finalidade de reproduzir o efeito da caiçação. Proporciona o manchamento, o envelhecimento e o toque de rusticidade das paredes antigas com pintura à base de Cal inspirada nos efeitos e cores das terras de Minas Gerais.

Indicação de Uso

- Paredes internas e externas revestidas com REVESTIMENTO TERRAL DACAPO

Características Técnicas

- Resistente ao desbotamento;
- Resistente a mofo e fungos;
- Excelente aderência;
- Fácil aplicação;
- Secagem - Ao toque: 60 minutos;
- Opções de cores variadas
- Acabamento: Acetinado

Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Agitar levemente a embalagem, até a completa homogeneização do produto;

Aplicação do Produto

- Após três horas de aplicação da última demão do **REVESTIMENTO TERRAL DACAPO**, aplique o **EXTRATO DA TERRA DACAPO** em duas demãos com intervalo de 1 hora entre elas, utilizando rolo de lã ou desempenadeira de



Cores	Centeio, Chapéu de Palha, Realeza, Simplicidade, Tesouro, Pequi de Minas, Poupa de Pêssego, Laranja da Terra – Frutas Vermelhas, Terra Cota, Terra Roxa, Hematita, Azul Retro, Verde Tropical.
Embalagem	1 litro
Rendimento m ²	6 a 8
Validade	24 meses a partir da data de fabricação

carpete – o número de demãos de aplicação do **EXTRATO DA TERRA DACAPO** pode variar para menos ou mais em função do desejo da coloração pretendida;

- Na sequência, ainda com a última demão do **EXTRATO DA TERRA DACAPO** úmido, passe a trincha/brocha ou vassoura de pelo de forma homogênea e continua para finalizar o acabamento;
- Utilizar quinas ou frisos como ponto de parada do produto durante a aplicação, ou execute toda área de superfície de uma só vez;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- Não use resinas à base de solvente de petróleo;
- Utilize detergente neutro para limpeza;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em saunas, banheiras, cubas de lavatório/pias, churrasqueiras, fornos e fogões à lenha.

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.