

REVESTIMENTO TERRAL

Descrição

O REVESTIMENTO TERRAL DACAPO é um material de composição mineral à base de emulsão acrílica com adição rejeitos reciclados de minério de ferro, criado com a finalidade de reproduzir o efeito da caiçação. Este revestimento resgata a aparência, a transparência, o manchamento, o envelhecimento e o toque de rusticidade das paredes antigas com pintura à base de Cal inspirada nos efeitos e cores das terras de Minas Gerais.

Indicação de Uso

- Paredes internas e externas;
- Acabamento em bases de reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras;
- Superfícies seladas ou emassadas com acrílico/PVA;

Características Técnicas

- Resistente a mofo e fungos;
- Excelente aderência;
- Fácil aplicação;
- Secagem - Ao toque: 60 minutos;
- Várias opções de cores
- Acabamento: Acetinado

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, ceras, poeira ou qualquer outra substância que impeça a aderência;



Densidade (g/m ³)	1,20 a 1,30	
Cores Extrato da Terra	Centeio, Chapéu de Palha, Realeza, Simplicidade, Tesouro, Pequi de Minas, Poupa de Pêssego, Laranja da Terra – Frutas Vermelhas Terra Cota, Terra Roxa, Hematita, Azul Retro, Verde Tropical.	
Embalagem (kg)	Terral 4 kg	Extrato Terra 1 litro
Rendimento m ²	12 a 16	6 a 8
Resistência de Aderência a Tração (MPa)	> 0,60	

- Para base de material cimentício: aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO** e regularizar a superfície com uso de **MASSA DE CORREÇÃO DACAPO** e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;

Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Se necessário, pode ser adicionado até 5% de água, para ajustar a consistência de aplicação;
- Misturar levemente até a completa homogeneização do produto;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.

Aplicação do Produto

- Aplique com rolo de lã, o mínimo de duas demãos do **REVESTIMENTO TERRAL DACAPO** com intervalo de 3 horas entre demãos;
- Após três horas de aplicação da última demão do **REVESTIMENTO TERRAL DACAPO**, aplique o **EXTRATO DA TERRA DACAPO** em duas demãos com intervalo de 1 hora entre elas, utilizando rolo de lã ou desempenadeira de carpete – o número de demãos de aplicação do **EXTRATO DA TERRA DACAPO** pode variar para menos ou mais em função do desejo da coloração pretendida;
- Na sequência, ainda com a última demão do **EXTRATO DA TERRA DACAPO** úmido, passe a trincha/brocha ou vassoura de pelo de forma homogênea e continua para finalizar o acabamento;
- Utilizar quinas ou frisos como ponto de parada do produto durante a aplicação, ou execute toda área de superfície de uma só vez;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do **REVESTIMENTO TERRAL DACAPO**;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- Não use resinas à base de solvente de petróleo;
- Utilize detergente neutro para limpeza;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.

- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em saunas, banheiras, cubas de lavatório/pias, churrasqueiras, fornos e fogões à lenha.

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.