

# FICHA TÉCNICA

Rev.: 01 Data: 29/06/2023

# CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO

#### Descrição

É um material de composição mineral à base de emulsão acrílica, micro perolas usados para acabamento de CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO.

#### Indicação de Uso

- Paredes internas secas;
- Acabamento em bases com superfícies seladas ou emassadas com acrílico/PVA, tintas, gesso, gesso acartonado e placa cimentícia.

#### Características Técnicas

- Fácil Aplicação
- Brilho perolizado
- Secagem rápida

#### Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, ceras, poeira ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Recomendável aplicação de no mínimo uma demão de tinta com coloração igual ou próxima a cor desejada da aplicação do CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO DACAPO.

### Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Misturar levemente até a completa homogeneização do produto;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.

## Aplicação do Produto

- Aplique duas demãos finas com intervalo médio de uma hora;
- Aplique com uma desempenadeira de aço inox ou espátula de plástico lisa de forma raspada e em movimentos curtos e cruzados;
- Para maiores informações, consulte o site <a href="www.dacapo.com.br">www.dacapo.com.br</a>.





# FICHA TÉCNICA

Rev.: 01 Data: 29/06/2023

### **Precauções**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando n\u00e3o estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- Não use resinas à base de solvente de petróleo;
- Utilize pano úmido e detergente neutro para limpeza;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em saunas, churrasqueiras, fornos e fogões à lenha.
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

#### Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.