

GRANILITE TERRAZZO

Descrição

É um material de composição mineral à base de emulsão acrílica, flocos minerais, usado para acabamento de Tipo **GRANILITE TERRAZZO**.

Indicação de Uso

- Paredes em áreas internas e externas;
- Acabamento em bases de reboco, superfícies seladas ou emassadas com acrílico/PVA, tintas, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras;

Características Técnicas

- Fácil Aplicação
- Acabamento flocado em várias cores
- Brilho de cristais

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Para base de material cimentício: aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas demãos de **FUNDO PREPARADOR DACAPO**;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem com **DECAPANTE DACAPO** e regularizar a superfície com uso de **MASSA DE CORREÇÃO DACAPO**;
- Para base de gesso e gesso acartonado: aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO** e regularizar com **MASSA DE CORREÇÃO DACAPO**;

Preparo do Produto

- Abra o balde e com o uso de um agitador mecânico, misture para homogeneizar;
- Retire e separe aproximadamente 10% do **GRANILITE TERRAZZO DACAPO** puro, para fazer o estuque na etapa final;
- Acrescente até cinco potes de **FLOCOS MULTICOLOR DACAPO**, nas cores que você desejar;
- Misturar até a completa homogeneização do produto;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.



Aplicação do Produto

- Aplicar uma demão do **GRANILITE TERRAZZO DACAPO** com **FLOCOS MULTICOLOR DACAPO**, usando uma desempenadeira de aço Inox lisa de forma contínua e regular. Quando necessário, aplicar nova demão, aguardando mínimo de 3 horas entre elas;
- Após mínimo de três horas de secagem da camada final, lixar mecanicamente com lixa 80 ou 120, de forma circular e uniforme em toda a superfície.
- Remover o material pulverulento;
- Aplicar uma camada fina e raspada, usando a Massa de **GRANILITE TERRAZZO DACAPO** pura, sem **FLOCOS MULTICOLOR DACAPO**, desta forma promovendo o estuque de pequenos furos;
- Após mínimo de três horas, lixar mecanicamente com lixa 220 de forma circular e uniforme toda a superfície;
- Limpar toda a superfície para retirada do material pulverulento (pano úmido, vassoura de pelo, aspirador de pó, ou outro processo);
- Aplicar duas demãos de **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DACAPO**, após tempo de cura mínimo de doze horas de aplicação do **GRANILITE TERRAZZO DACAPO**;
- Após três horas da aplicação do **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DACAPO**, aplicar no mínimo duas demãos de material de tratamento final, sendo:
 - **ACABAMENTO POLIURETANO DACAPO**: em áreas internas e externas molháveis e áreas que necessitam maior resistência superficial;
 - **ACABAMENTO ACRÍLICO DACAPO**: em áreas Internas secas;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do **GRANILITE TERRAZZO DACAPO**;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- Não use resinas à base de solvente de petróleo;
- Utilize detergente neutro para limpeza;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;

- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em saunas, churrasqueiras, fornos e fogões à lenha.
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.