

Hidrofugante

Descrição

HIDROFUGANTE DACAPO é Solução aquosa incolor, à base, a base metil siliconato de potássio. Tem excelente resistência à água, reduz a absorção de água no substrato, reduzindo fissuras e à eflorescência, aumentando assim a vida útil do substrato. Proteção incolor, preserva a aparência natural, mantendo o substrato permeável e respirável.

Indicação de Uso

- Paredes externas e internas;
- Tintas e revestimentos minerais,
- Concreto aparente;
- Telhas de concreto e cerâmica;
- Cerâmica porosa;
- Tijolo à vista;
- Pedras Naturais.



Características Técnicas

- Torna as superfícies minerais repelentes a água, impedindo a penetração de umidade.
- Produto inodoro e não inflamável;
- Não altera a aparência do substrato;
- Protege a superfície contra a ação de chuvas;
- Facilita a respiração e secagem do substrato, permitindo a passagem do vapor d'água;
- Atua como barreira contra a umidade exterior;
- Aumenta a durabilidade do substrato;
- Conserva a beleza natural da superfície;
- Evita a formação de fungos, mofos e manchas;
- Previne a eflorescência
- Fácil e rápida aplicação;

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre material pulverulento, superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Após abrir a embalagem, misturar levemente para perfeita homogeneização do produto;
- Proteger a solução do sol, vento e chuva.

Aplicação do Produto

- Aplicar apenas uma demão de forma homogênea e uniforme com uso de rolo de lã;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- **Não aplicar mais de 1 demão;**
- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Fazer devida proteção do ambiente (piso, paredes, portas, janelas e demais superfícies) antes da aplicação do **HIDROFUGANTE DACAPO** para inibir surgimento de manchas devido contato com o produto;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido absorção da base e condições climáticas do ambiente durante aplicação;

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.