

## Reagente AÇO CORTEN

### Descrição

Solução aquosa à base de cloreto férrico a 38%, de cor marrom avermelhada com odor pungente usada para obter o efeito imitando aço envelhecido enferrujado no acabamento do **REVESTIMENTO AÇO CORTEN DACAPO**.

### Indicação de Uso

- Tratamento de corrosão superficial **REVESTIMENTO AÇO CORTEN DACAPO** em áreas externas e internas;
- Tratamento de corrosão superficial em chapas de aço carbono.

### Características Técnicas

- Fácil e rápida aplicação.

### Preparo da Base

- Para aplicação em chapas de aço carbono, não aplique o produto sobre material pulverulento, superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

### Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Agitar levemente até a completa homogeneização do produto;
- Proteger a solução do sol, vento e chuva.

### Aplicação do Produto

- Acrescente o **REAGENTE AÇO CORTEN** no material da embalagem do **REVESTIMENTO AÇO CORTEN** a quantidade de Reagente pode variar entre 150ml até 500ml para cada de 5Kg de **REVESTIMENTO AÇO CORTEN DACAPO**.
- Quanto maior o volume de **REAGENTE AÇO CORTEN** na massa de **REVESTIMENTO AÇO CORTEN**, maior será a oxidação e o efeito de aço enferrujado do revestimento.
- Após o preparo com a mistura dos materiais, o produto deve ser usado em até 4 horas.
- Para aplicação do **REAGENTE AÇO CORTEN** em chapas de aço carbono, utilizar pincel ou rolo de lã baixa. Aplicar o mínimo de duas demãos de forma homogênea e uniforme com tempo mínimo entre demãos de 3 horas;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.
- Para maiores informações, consulte o site [www.dacapo.com.br](http://www.dacapo.com.br).



Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,18 a 1,22	
Embalagem (ml)	150	500
Validade	36 meses a partir da data de fabricação	

## Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Fazer devida proteção do ambiente (piso, paredes, portas, janelas e demais superfícies) antes da aplicação do **REAGENTE CORTEN DACAPO** para inibir surgimento de manchas devido contato com o produto;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições climáticas do ambiente durante aplicação;
- Pode ocorrer variações da coloração do revestimento entre a aplicação do **REAGENTE CORTEN DACAPO** e o material de tratamento final **SELADOR ACRÍLICO DACAPO**.

## Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.