FICHA TÉCNICA

Rev.: 01 Data: 05/03/2025

Catalisador Poliuretano

Descrição

Solução aquosa à base de resina aziridina polifuncional, com coloração amarelada, levemente turvo.

Densidade (g/cm³)	1,18 a 1,22	
Embalagem (ml)	10	50
Validade	36 meses a partir da data de fabricação	

Indicação de Uso

Recomendado como catalisador no sistema bicomponente do **ACABAMENTO POLIURETANO DACAPO**.

Características Técnicas

- Fácil incorporação;
- Baixa toxicidade.

Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Proteger a solução do sol, vento e chuva.

Aplicação do Produto

- Adicionar uma medida de 10 ml de **CATALIZADOR POLIURETANO DACAPO** a 1000 ml da **RESINA POLIURETANO DACAPO** em recipiente estanque e limpo, e misturar levemente com agitador mecânico, até a completa homogeneização do sistema bicomponente;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Fazer devida proteção do ambiente (piso, paredes, portas, janelas e demais superfícies) antes da preparação e aplicação do **RESINA POLIURETANO DACAPO** para inibir surgimento de manchas devido contato com o produto;

- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente estiver abaixo de 10°C ou acima de 40°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições climáticas do ambiente durante aplicação;

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.