

GRANILITE FULGET- PAREDE

Descrição

É um material de composição mineral à base de emulsão acrílica, granitinas de pedras naturais, usado para acabamento de Tipo Granilite Fulget.

Indicação de Uso

- Paredes em áreas internas e externas;
- Acabamento em bases de reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras;

Características Técnicas

- Fácil Aplicação
- Produto com textura rústica
- Produto Semi Flexível

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Para base de material cimentício: aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **FUNDO PREPARADOR DACAPO**;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO** e regularizar a superfície com uso de **MASSA DE CORREÇÃO DACAPO** e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **FUNDO PREPARADOR DACAPO**;
- Para base de gesso e gesso acartonado: aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**, regularizar a superfície com **MASSA DE CORREÇÃO DACAPO** e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **FUNDO PREPARADOR DACAPO**;

Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Se necessário, pode ser adicionado até 5% de água, em relação ao peso de material, na mistura para ajustar a consistência de aplicação;
- Misturar levemente até a completa homogeneização do produto;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.



Densidade (g/cm ³)	1,50	
Cor	Conforme catálogo	
Embalagem (kg)	5,0	25,0
Rendimento (m ²)	1,2	6,0
Resistência de Aderência a Tração (MPa)	> 0,60	
Validade	36 meses a partir da data de fabricação	

Aplicação do Produto

- Aguardar a secagem mínima de três horas da segunda demão de **FUNDO PREPARADOR DACAPO**,
- Fazer a paginação desejada da parede com a **FITA DELIMITADORA DACAPO**;
- Aplicar uma demão do **GRANILITE FULGET PAREDE DACAPO**, usando uma desempenadeira de aço Inox lisa de forma contínua e regular;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do **GRANILITE FULGET DACAPO**;
- Após 12 horas, remova a fita Delimitadora de toda a superfície;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- Não use resinas à base de solvente de petróleo;
- Utilize detergente neutro para limpeza;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em saunas, churrasqueiras, fornos e fogões à lenha.
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.